

Programa completo



Eficiência Plus

Sistemas de aquecimento
Sistemas industriais
Sistemas de refrigeração

Programa completo

- | | | |
|----|---|---|
| 03 | Caldeiras murais a gás de 2,4 a 600 kW
Tecnologia de condensação |  |
| 04 | Caldeiras de chão a gasóleo de 20 a 2000 kW
Tecnologia de condensação
Tecnologia de baixa temperatura |  |
| 05 | Bombas de calor de 1,7 a 97,5 kW |  |
| 06 | Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo de 87 a 20000 kW
Tecnologia de condensação
Tecnologia de baixa temperatura
Caldeiras de água quente
Caldeiras de água sobreaquecida
Caldeiras de vapor de baixa pressão
Caldeiras de vapor de alta pressão
Caldeiras de recuperação |   |
| 10 | Cogeração de 20 a 401 kW _e , de 39 a 549 kW _t |   |
| 11 | Biomassa de 6 a 1700 kW |  |
| 12 | Tecnologia térmica e fotovoltaica
Coletores planos
Coletores de tubos de vácuo
Módulos fotovoltaicos |  |
| 13 | Depósitos acumuladores de A.Q.S. | |



Tecnologia de condensação

	VITODENS 050-W	Caldeira mural de condensação a gás Mista com produção instantânea de A.Q.S. Potência térmica útil: de 6,5 a 33 kW Rendimento normalizado: até 108% (PCi) Baixas emissões de NOx, classe 5 Classificação energética: A	
	VITODENS 100-W	Caldeira mural de condensação a gás com bomba circuladora de alta eficiência Só para aquecimento/Mista com produção instantânea de A.Q.S. Potência térmica útil: de 6,5 a 35 kW Rendimento normalizado: até 109% (PCi) Baixas emissões de NOx, classe 5 Classificação energética: A+ (com termostato modulante)	
	VITODENS 111-W	Caldeira mural de condensação a gás com depósito acumulador integrado e bomba circuladora de alta eficiência Potência térmica útil: de 6,5 a 35 kW Rendimento normalizado: até 109% (PCi) Capacidade do depósito acumulador integrado: 46 l Baixas emissões de NOx, classe 5 Classificação energética: A+ (com termostato modulante)	
	VITODENS 200-W	Caldeira mural de condensação a gás com permutador de calor radial e queimador cilíndrico MatriX Só para aquecimento: de 2,4 a 60 kW; Mista: de 5,2 a 35 kW Em cascata: até 600 kW Rendimento normalizado: até 109% (PCi) Baixas emissões de NOx, classe 5 Gestão via Internet e App Classificação energética: A+ (com termostato modulante)	



Caldeiras de chão a gasóleo

De 20,2 a 53,7 kW



Tecnologia de condensação



VITORONDENS 200-T

Caldeira de fundição de condensação a gasóleo
De 20,2 a 53,7 kW
Rendimento normalizado: até 103 % (PCi)
Gestão via Internet e App
Classificação energética: A (A+ em combinação
com painéis solares)



VITORONDENS 222-F

Caldeira de fundição de condensação a gasóleo
De 20,2 a 28,9 kW
Rendimento normalizado: até 103 % (PCi)
Capacidade do depósito acumulador integrado:
130 l (20,2 e 24,6 kW)
160 l (28,9 kW)
Gestão via Internet e App
Classificação energética: A (A+ em combinação
com painéis solares)





Bombas de calor split ar/água

	VITOCAL 222-S	Bomba de calor ar/água compacta Modelo aquecimento-arrefecimento / A.Q.S., monofásico ou trifásico, preparado para instalações fotovoltaicas. De 1,2 a 19,5 kW. Capacidade do depósito acumulador integrado: 170 l Unidade interior com bomba circuladora do circuito de aquecimento-arrefecimento, permutador de calor, válvula de inversão de três vias, grupo de segurança, controlador e resistência integrada. Unidade exterior resistente à intempérie, com evaporador, compressor, válvula de expansão e ventilador. Gestão via Internet e App. Classificação energética: A++ (Baixa temperatura) 
	VITOCAL 242-S	Bomba de calor ar/água compacta Modelo aquecimento-arrefecimento / A.Q.S., monofásico ou trifásico, preparado para instalações fotovoltaicas. Mesmo equipamento que a Vitocal 222-S, preparada adicionalmente para a produção solar de A.Q.S. Depósito acumulador de A.Q.S. com 220 litros de capacidade. Gestão via Internet e App. Classificação energética: A++ (Baixa temperatura) 
	VITOCAL 200-S	Bomba de calor split ar/água Modelo só aquecimento/A.Q.S. ou aquecimento-arrefecimento / A.Q.S. De 1,2 a 19,5 kW Modelo monofásico ou trifásico, preparado para instalações fotovoltaicas. Unidade interior com bomba circulador comum de alta eficiência para circuito primário e secundário, permutador de calor, válvula de inversão de três vias, grupo de segurança e controlador. No modelo aquecimento-arrefecimento / A.Q.S. resistência eléctrica integrada. Unidade exterior resistente à intempérie, com evaporador, compressor, válvula de expansão e ventilador. Gestão via Internet e App. Classificação energética: A++ 
	VITOCAL 200-S em sequência inteligente	Bomba de calor split ar-água Modelo só aquecimento/A.Q.S. ou aquecimento-arrefecimento / A.Q.S. De 1,2 a 97,5 kW. Modelo monofásico ou trifásico, preparado para instalações fotovoltaicas. Unidade interior com uma bomba circuladora de alta eficiência comum para o circuito primário e secundário. Gestão via Internet e App. Classificação energética: A++ 

Bomba de calor para produção de A.Q.S.

	VITOCAL 161-A	Bomba de calor para produção de A.Q.S. Ventilação local ou por conduta Com ou sem aproveitamento solar Potência térmica nominal: 1,7 kW Caudal volumétrico de ar: até 300 m³/h Capacidade do depósito acumulador: 308 litros Classificação energética: A+
--	---------------	---

Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo

De 87 a 20000 kW



Tecnologia de condensação a gás



VITOCROSSAL 300

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM3: de 87 a 142 kW
Modelo CT3B: de 187 a 635 kW
Modelo CT3U: de 400 a 630 kW
Rendimento normalizado: até 109%
Gestão via Internet e App



VITOCROSSAL 300

Caldeira de condensação a gás
Modelo CR3-B: de 787 a 1400 kW
Rendimento normalizado: até 109%
Gestão via Internet e App



VITOCROSSAL 200

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM2B: de 87 a 311 kW
Rendimento normalizado: até 109 %
Gestão via Internet e App



VITOCROSSAL 200

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM2: de 400 a 620 kW
Rendimento normalizado: até 108 %
Gestão via Internet e App



Tecnologia de condensação a gasóleo



VITORADIAL 300-T

Caldeira de condensação a gasóleo
De 101 a 335 kW
Rendimento normalizado: até 103 %
Gestão via Internet e App



Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo

De 87 a 20000 kW



Tecnologia de baixa temperatura



VITOPLEX 300

Caldeira em aço a gás / gasóleo
De 405 a 500 kW
De 620 a 2000 kW
Rendimento normalizado: até 96 %
Gestão via Internet e App



VITOPLEX 200

Caldeira em aço a gás / gasóleo
De 440 a 560 kW
De 700 a 1950 kW
Rendimento normalizado: até 95 %
Gestão via Internet e App



VITOROND 200

Caldeira de fundição a gás / gasóleo
De 440 a 1080 kW
Rendimento normalizado: até 94 %
Gestão via Internet e App



Permutador de gases de escape / água



VITOTRANS 300

Permutador de gases de escape / água para caldeiras a gás/
gasóleo
de 405 a 6000 kW
Tecnologia de condensação a gás natural / gasóleo

Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo

De 87 a 20000 kW



Caldeiras de água quente



VITOMAX 300-LT

Caldeira de baixa temperatura, de tripla passagem de gases com superfície de aquecimento de parede múltipla
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C/120 °C
Modelo M343B
De 1,86 a 5,9 MW
Pressão de serviço adm.: 6 bar
Rendimento normalizado: até 96 %



VITOMAX 300-LW

Caldeira de baixa pressão, de tripla passagem de gases
Temperatura de impulsão adm.: até 120 °C
Modelos M82A e M84B: de 2,1 a 20 MW
Série Low-NO_x
Pressão de serviço adm.: 6 / 10 / 16 bar
Rendimento normalizado: até 92 %
(96 % com permutador de gases de escape / água)



VITOMAX 200-LW

Caldeira de baixa pressão, de tripla passagem de gases
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C/120 °C
Modelos M62A: de 2,3 a 6 MW e M62B: de 2,3 a 6,75 MW
Modelo M64A: de 8 a 20 MW
Pressão de serviço adm.: 6 / 10 / 16 bar
Rendimento normalizado: até 92 %
(96 % com permutador de gases de escape / água)



VITOMAX 200-WS

Caldeira de baixa pressão, de tripla passagem de gases
Ideal para explorações hortícolas
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C
Modelo M250
De 1,75 a 11,6 MW
Pressão de serviço adm.: 3 bar
Rendimento normalizado: até 94 %



VITOMAX 100-LW

Caldeira de baixa pressão, de dupla passagem de gases
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C
Modelo M148
De 0,65 a 6 MW
Pressão de serviço adm.: 6 / 10 bar
Rendimento normalizado: até 91,5 %
(95,5 % com permutador de gases de escape/ água)

Caldeiras de água sobreaquecida



VITOMAX 200-HW

Caldeira de água sobreaquecida de alta pressão
Modelos M236 e M238
Temperatura de impulsão adm.: 205 °C
De 0,46 a 16,5 MW
Modelos M72A e M74A
Temperatura de impulsão adm.: 145/150 °C
De 2,1 a 20,0 MW
Modelo M96A: série Low-NO_x
Pressão de serviço adm.: até 25 bar
Rendimento normalizado: até 96 %
(com permutador de gases de escape/ água)

Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo

De 87 a 20000 kW



Caldeiras de vapor de baixa pressão



VITOMAX 200-LS

Caldeira de vapor de baixa pressão
Modelo M233
De 2,9 a 5 t/h
Pressão de serviço adm.: 0,5 a 1 bar
Rendimento instantâneo: 92 %



VITOPLEX 100-LS

Caldeira de vapor de baixa pressão
Modelo SXD
De 0,26 a 2,2 t/h
Pressão de serviço adm.: 0,5 a 1 bar
Rendimento instantâneo: 91 %

Caldeiras de vapor de alta pressão



VITOMAX 200-HS

Caldeira de vapor de alta pressão com ECO (economizador) integrado
Modelos M73A/M73B e M75A/M75B
Modelos M93A e M95A: série Low-NO_x
De 0,5 a 26 t/h
Pressão de serviço adm.: até 25 bar
Rendimento instantâneo: até 96 %



VITOMAX 100-HS

Caldeira de vapor de alta pressão com ECO (economizador) integrado
Modelo M33A
De 1 a 6,4 t/h
Pressão de serviço adm.: até 16 bar
Rendimento instantâneo: até 95 %

Caldeiras de recuperação



VITOMAX 200-RW
VITOMAX 200-RS

Caldeira de recuperação para água quente
Caldeira de recuperação para vapor

Cogeração

De 20 a 401 kW_e, de 39 a 549 kW_t



Sistemas de cogeração

	VITOBLOC 200	Módulo EM-20/39 Potências: 20 kW _e , 39 kW _t Combustível: gás natural Motor Otto a gás de 4 cilindros Rendimento: 96,4 % (PCi) Alto rendimento graças à técnica de condensação	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-50/81 Potências: 50 kW _e , 81 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 4 cilindros Rendimento: 90,3 % (PCi)	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-70/115 Potências: 70 kW _e , 115 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 6 cilindros Rendimento: 90,7 % (PCi)	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-140/207 Potências: 140 kW _e , 207 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 6 cilindros Rendimento: 90,4 % (PCi)	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-199/263 Potências: 199 kW _e , 263 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 6 cilindros com turbo Rendimento: 89,6 % (PCi) Alto rendimento graças à mistura de refrigeração externa	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-199/293 Potências: 199 kW _e , 293 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 6 cilindros com turbo Rendimento: 89 % (PCi)	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-238/363 Potências: 238 kW _e , 363 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 12 cilindros Rendimento: 90,1 % (PCi)	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-363/498 Potências: 363 kW _e , 498 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 12 cilindros com turbo Rendimento: 89,7 % (PCi)	
	VITOBLOC 200	Módulo EM-401/549 Potências: 401 kW _e , 549 kW _t Combustível: gás natural (biogás sob consulta) Motor Otto a gás de 12 cilindros com turbo Rendimento: 92,7 % (PCi) Alto rendimento graças à mistura de refrigeração externa	



Sistemas de aquecimento de biomassa

	VITOLIGNO 100-S	Caldeira de gaseificação a lenha De 20 a 30 kW Rendimento: até 88 %
	VITOLIGNO 300-C	Caldeira automática compacta para pellets De 6 a 48 kW Temperatura de impulsão admissível até 90°C Pressão de serviço admissível: 3 bar Rendimento: até 95 % Gestão via Internet e App
	VITOLIGNO 300-H	Caldeira de biomassa automática para pellets ou aparas de madeira De 50 a 99 kW Temperatura de impulsão admissível até 90°C Pressão de serviço admissível: 3 bar Rendimento: até 95 % Gestão via Internet e App
	VITOFLEX 300-RF	Caldeira automática com combustão rotativa Para pellets, lascas e aparas de madeira Teor de humidade presente no combustível: máx. 35 % De 150 a 540 kW Temperatura de impulsão admissível até 100°C Pressão de serviço admissível: 3 bar Rendimento: até 92 %
	VITOFLEX 300-UF	Caldeira automática com forno de combustão de grelha Para pellets, lascas e aparas de madeira Teor de humidade presente no combustível: máx. 35 % De 390 a 1250 kW Temperatura de impulsão admissível até 100°C Pressão de serviço admissível: 6 bar Rendimento: até 92 %
	VITOFLEX 300-VF	Caldeira automática com forno de combustão de grelha móvel e plana Para pellets, lascas e aparas de madeira Teor de humidade presente no combustível: máx. 45 % De 280 a 1700 kW Temperatura de impulsão admissível até 100°C Pressão de serviço admissível: 6 bar Rendimento: até 92 %



Coletores planos

 ThermProtect Novidade mundial	VITOSOL 200-FM	Coletor plano de vidro solar antirreflexo Tratamento seletivo do absorvedor patenteado ThermProtect Superfície de absorção: 2,3 m² Modelo horizontal ou vertical Coletores planos de alto rendimento com proteção eficaz contra o sobreaquecimento e formação de vapor	
 ThermProtect Novidade mundial	VITOSOL 100-FM	Coletor plano de vidro solar antirreflexo Tratamento seletivo do absorvedor patenteado ThermProtect Superfície de absorção: 2,3 m² Modelo horizontal ou vertical Coletores planos de alto rendimento com proteção eficaz contra o sobreaquecimento e formação de vapor	
 ThermProtect Novidade mundial	PACK SOLAR	Vitosol 141-FM em combinação com Vitocell 100-B/100-W Tratamento seletivo do absorvedor patenteado ThermProtect Superfície de absorção: 2,01 m² Capacidade do acumulador: 250 l Sistema completo para preparação de A.Q.S. que inclui estação solar (com bomba circuladora e acessórios), controlador, vaso de expansão, kit de ligação e líquido solar.	
	VITOSOL 111-F	Sistema solar por Termosifão com coletor plano e depósito acumulador de AQS Superfície de absorção: 2, 2,3 e 4 m² Capacidade do depósito acumulador: 150, 200 e 300 l Instalação sobre telhados planos ou inclinados	

Coletores de tubos de vácuo

	VITOSOL 200-T	Coletor de tubos de vácuo de acordo com o princípio Heatpipe Modelo SP2A: superfície de absorção: 1,26 a 3,03 m² Modelo SPE: superfície de absorção: 1,63 a 3,26 m² Design universal para montagem em qualquer posição, tanto vertical como horizontal, em telhados, fachadas ou sobre uma estrutura de apoio.	
---	---------------	--	--

Módulo fotovoltaico

	VITOVOLT	Módulos de alto rendimento mono e policristalinos Superfície das células: 156 x 156 mm (6 x10) Potência nominal: de 245 a 280 Wp	
---	----------	---	--

	VITOCCELL 340-M VITOCCELL 360-M	Depósito acumulador de água de aquecimento polivalente com produção de A.Q.S. para ligação a coletores solares Vitocell 360-M com dispositivo de carga estratificada Modelos SVKA e SVSA: 750e 950 litros Vitocell 340-M modelo SVKA, 400 litros, classe de eficiência energética: B	
	VITOCCELL 300-B	Depósito de acumulação bivalente vertical em aço inoxidável de alta liga, com duas serpentinas Modelo EVB, 500 litros, classe de eficiência energética: B Modelo EVB, 300 litros, classe de eficiência energética: C	
	VITOCCELL 300-V	Depósito de acumulação vertical em aço inoxidável de alta liga Modelo EVA, 130, 160 e 200 litros, disponível na cor branca ou prateada Classe de eficiência energética: B Modelo EVI, 200 e 500 litros, classe de eficiência energética: B Modelo EVI, 300 litros, classe de eficiência energética: C	
	VITOCCELL 300-H VITOCCELL 100-H	Depósito de acumulação horizontal em aço inoxidável de alta liga de primeira qualidade Vitocell 300-H, modelo EHA, 160, 200, 350 e 500 litros Classe de eficiência energética: B Vitocell 100-H, modelo CHA, 130, 160 e 200 litros Classe de eficiência energética: B	
	VITOCCELL 140-E VITOCCELL 160-E	Depósito acumulador de água de aquecimento em combinação com sistemas solares, bombas de calor e caldeiras de combustíveis sólidos Vitocell 140-E, modelo SEIA, 400 e 600 litros Classe de eficiência energética: B Modelo SEIA, 750 e 950 litros Modelo SEIB, 400 litros (serpentina aumentada), classe de eficiência energética: B Vitocell 160-E com dispositivo de carga estratificada Modelo SESA, 750e 950 litros	
	VITOCCELL 100-U VITOCCELL 100-W	Depósito de acumulação bivalente vertical com duas serpentinas e dupla camada de esmalte Ceraprotect Vitocell 100-U, modelo CVUB com módulo de regulação de energia solar (SM1) ou Vitosolic 100 (SD1), 300 litros Classe de eficiência energética: B Disponível na cor branca ou prateada Vitocell 100-W, modelo CVUC-A com módulo de regulação de energia solar para utilização do controlador Vitotronic com Energie-Cockpit), 300 litros Classe de eficiência energética: A	
	VITOCCELL 100-E	Depósito acumulador de água de aquecimento em aço Modelos SVP, 50 litros e SVW, 200 litros disponíveis na cor branca e prateada Modelo SVPA, 400 litros Classe de eficiência energética: B Modelo SVPA, 600, 750, 950, 1500 e 2000 litros	

Acumulador de A.Q.S.

	VITOCCELL 100-B	Depósito de acumulação bivalente vertical em aço com duas serpentinas e dupla camada de esmalte Ceraprotect Modelo CVBB, 300 litros Modelo CVB, 400 e 500 litros, Classe de eficiência energética: B Modelo 300 e 400 litros disponível na cor branca e prateada	
	VITOCCELL 100-B	Depósito de acumulação bivalente vertical em aço com dupla camada de esmalte Ceraprotect e resistência elétrica de apoio de alta eficiência para produção de A.Q.S. com autoprodução de eletricidade Modelo CVE, 300 litros, classe de eficiência energética: C	
	VITOCCELL 100-B	Depósito compacto de acumulação bivalente vertical em aço com dupla camada de esmalte Ceraprotect apenas disponível em combinação com Vitosol 141-FM (Pack solar) Modelo CVBA, 250 litros com módulo de regulação de energia solar (SM1) para utilização através do controlador Vitotronic ou com Vitosolic 100 (SD1) Disponível na cor branca e prateada Classe de eficiência energética: C	
	VITOCCELL 100-V	Depósito de acumulação vertical em aço com dupla camada de esmalte Ceraprotect Modelos CVAA-A e CVA, 160, 200 e 300 litros, disponível na cor branca ou prateada Modelo CVAA-A, 160 e 200 litros Classe de eficiência energética: A Modelos CVA, 160, 200 e 500 litros e CVAA, 300 litros Modelo CVW, 390 litros Classe de eficiência energética: B	
	VITOCCELL 100-W	Depósito de acumulação vertical em aço com dupla camada de esmalte de Ceraprotect, para caldeiras murais Modelo CUGA-A, 120 e 150 litros Classe de eficiência energética: A Modelo CUGA-A, 120 e 150 litros Classe de eficiência energética: B	
	VITOCCELL 100-L	Depósito de acumulação em aço com dupla camada de esmalte Ceraprotect para produção de A.Q.S. com bombas de calor mediante permutador de calor externo Capacidade: 500, 750 e 1000 litros Modelos CVL, 500 litros, classe de eficiência energética: B	
	VITOTRANS 353	Estação compacta e completamente pré-fabricada para a produção de A.Q.S., através do princípio de aquecimento instantâneo Potência de extração: até 68 l/min	



Viessmann – climate of innovation

A Viessmann é um dos fabricantes líderes a nível internacional de sistemas inteligentes, confortáveis e eficientes para aquecimento, climatização/ventilação, refrigeração e fornecimento elétrico descentralizado. Como quarta geração de uma empresa familiar independente, a Viessmann oferece há décadas sistemas de aquecimento especialmente eficientes e pouco poluentes.

Programa completo

No portfólio completo de produtos da Viessmann encontram-se produtos e sistemas para cada tipo de instalação e necessidade energética: desde soluções murais ou de chão para habitações ou edifícios residenciais, indústria, comércio ou inclusive bairros municipais. A Viessmann é sempre o sócio tecnológico perfeito de equipamentos de geração de calor, vapor, eletricidade e frio industrial, tanto em obras novas como em reabilitações. O profundo know-how e a ampla experiência do Grupo Viessmann são as melhores garantias da fiabilidade dos nossos sistemas. O catálogo de produtos amplia-se com uma oferta completa de serviços.

Sistemas de aquecimento

Viessmann oferece soluções individuais com sistemas eficientes para todo tipo de combustíveis e aplicações, numa gama de potência de 1,0 a 2000 kW.

- Caldeira de condensação a gás/gasóleo
- Sistemas híbridos
- Sistemas de cogeração, equipamentos de aquecimento de células de combustão
- Bombas de calor e depósitos de armazenamento de frio
- Sistemas de biomassa

- Sistemas solares térmicos e fotovoltaicos
- Acumuladores de A.Q.S., acessórios
- Apoio individualizado aos nossos clientes através do assessoramento pessoal e ferramentas digitais.

Sistemas industriais

Viessmann oferece à indústria e ao comércio sistemas de produção eficiente de energia desde 120 MW, produção de frio até 2 MW, produção de vapor até 120 t/h e produção de eletricidade até 50 MWel.

- Caldeiras de vapor
- Caldeiras de água quente
- Caldeiras de recuperação
- Instalações de biomassa
- Instalações de biogás: fermentação seca e húmida. Tratamento e alimentação de biogás e na rede de gás natural
- Instalações Power-to-Gas com metanização biológica
- Assistência na planificação e instalação, arranque, manutenção e controlo do funcionamento.

Sistemas de refrigeração

Viessmann é um dos fabricantes europeus líderes em soluções de refrigeração inovadoras para a indústria e o comércio retalhista.

- Armários frigoríficos
- Câmaras frigoríficas e de congelação
- Grupos frigoríficos
- Sistemas de prateleira e acessórios
- Assistência na planificação e instalação, arranque, manutenção e controlo do funcionamento.

Grupo Viessmann

A empresa:

- Ano da fundação: 1917
- Funcionários: 11.600
- Facturação: 2.200 milhões de euros
- Exportação: 56 %
- 22 centros de produção em 11 países
- Actividades comerciais em 74 países
- 120 representante comerciais em todo o mundo



Eficiência Plus



Pelas medidas implementadas ao longo de todo o processo de produção e na cadeia de valor, a Viessmann obteve em 2013 na Alemanha o prémio de sustentabilidade na categoria de „Utilização eficiente de recursos“.



Em 2014, a Viessmann foi reconhecida com o Prémio de Ouro de Design Alemão (German Design Award 2014) na categoria de Produtos e Materiais Industriais pelo design da caldeira Vitomax 300 LT.



climate of innovation

Viessmann, S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel: (+34) 916 497 400
Fax: (+34) 916 497 399
E-mail: info@viessmann.pt
www.viessmann.pt

O seu distribuidor:

9448 573 - 4 PT 06/2016

Conteúdo protegido por propriedade intelectual.
Cópias e outras utilizações sob prévio consentimento.
Reserva-se o direito a alterações técnicas